

SLIMMER VERLICHT

Kinkelenburg 25
7339 DK Ugchelen (Gld.)

+31 (0)621 800 400

info@slimmerverlicht.nl
www.slimmerverlicht.nl

De LRA Armatuur is een tijdloos ontwerp en zeer decoratief, ideaal voor gangen, hallen en trappenhuisen. De kap zorgt voor een zeer mooie spreiding van de lichtbron. De kap heeft twee slagvastheden.

- > IK02, weerstand tegen schokken van 0,2 j (standaard open armatuur);
- > IK08 weerstand tegen schokken van 5 j (gesloten armatuur beschermd tegen vandalisme).



Ø (Diameter in mm)	Slagvastheid	Lichtbron	Kleur
318	IK02	LED Module Round 4 Watt	3000K/ 4000K
318	IK02	LED Module Round 7 Watt	3000K/ 4000K
318	IK02	LED Module Round 7 Watt Sens	3000K/ 4000K
318	IK08	Led Module Round 4 Watt	3000K/ 4000K
318	IK08	LED Module Round 7 Watt	3000K/ 4000K
318	IK08	LED Module Round 7 Watt sens	3000K/ 4000K
388	IK02	LED Module Round 7 Watt	3000K/ 4000K
388	IK02	LED Module Round 7 Watt sens	3000K/ 4000K
388	IK02	LED Module Round 11 Watt	3000K/ 4000K
388	IK08	LED Module Round 7 Watt	3000K/ 4000K
388	IK08	LED Module Round 7 Watt sens	3000K/ 4000K
388	IK08	LED Module Round 11 Watt	3000K/ 4000K

Specificaties

- > Type wand/ plafond armatuur
- > Beschermingsklasse IP40
- > Slagvastheid IK02, IK08
- > Afdekking Opaal gestructureerd acrylglas
- > Motion sensor/ Noodset Optioneel